

VZOROVÝ PRIEČNY REZ

NIVELETA OBRUBNÍKA +0,000 = 520,91  
 NIVELETA OKRAJA IHRISKA +0,000 = 520,87  
 NIVELETA STREDU IHRISKA +0,220 = 521,09  
 SPÁDOVANE 0,59 %

HTÚ - OKRAJ = 520,60  
 HTÚ - STRED = 520,82

ZLOŽENÉ PODKLADOVÝCH VRSTIEV

1. DRVENÉ KAMENIVO FR. 2-4 (NESMIE BYŤ VÁPENEČ) MAX. HR. 10 mm, Edel2=35 MPa  
 MIN. HR. 20 mm, Edel2=35 MPa
2. DRVENÉ KAMENIVO FR. 4-8  
 MIN. HR. 20 mm, Edel2=35 MPa
3. DRVENÉ KAMENIVO FR. 16-32  
 MIN. HR. 80 mm, Edel2=35 MPa
4. DRVENÉ KAMENIVO FR. 32-63  
 MIN. HR. 160 mm, Edel2=35 MPa
5. GEOTEXTÍLIA 300 g/m<sup>2</sup>
6. ZÁKLADOVÁ PĽÁŇ, Edel2=25 MPa

PODKLADOVÉ VRSTVY

MIN. HR. 270 mm, Edel2=35 MPa

DOPLŇUJÚCE VRSTVY PRE VYROVNANIE PODKLADU

7. DRVENÉ KAMENIVO FR. 63-125  
 HR. 200 mm, Edel2=25 MPa
8. DRVENÉ KAMENIVO FR. 63-125  
 HR. 200 mm, Edel2=25 MPa
9. DRVENÉ KAMENIVO FR. 63-125  
 HR. 200 mm, Edel2=25 MPa
10. RASTLÝ TERÉN

IHRISKO  
 DREŇAŽ

STRED

OKRAJ

